

GAMMA

โคมฉาย IP65, 35-150W



โคมขนาดเล็กใช้ส่องงานสถาปัตยกรรม โบราณสถาน รูปปั้นหรือผลงานศิลปะ ผังอาคาร ห้างสรรพสินค้า ป้าย เสาธง ลานจอดรถ หรือใช้กรณีต้องการโคมขนาดเล็กและให้แสงนุ่มแคบมาก หรือแสงมุมกว้าง

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นด้วยสีฝุ่นอบแห้ง ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี



- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียมเน็อบริลลูทรี 99.98% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายแสง มีให้เลือกดังนี้

- WB: แสงมุมกว้าง (Wide Beam) 20°+20° หรือ 25°+25°
- MB: แสงมุมปานกลาง (Medium Beam) 12°+12°
- NB: แสงมุมแคบ (Narrow Beam) 6°+6° หรือ 7°+7°
- VNB: แสงมุมแคบมาก (Very Narrow Beam) 2°+2°, 3°+3°


- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี
- สีของโคม: ดำ, ขาว, เทา
- มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993
- IP 65, Class I

ส่วนประกอบเพิ่มเติม


- LV-GM: Louver-Glare Shield
- HD-GM: Front Hood ป้องกันแสงแยงตา
- CF: Dichroic Color Filter: สีแดง, เขียว, น้ำเงิน และสีเหลือง




Very Narrow Beam, MH 150W G12



Narrow Beam, MH 150W G12



Medium Beam, MH 150W G12



Wide Beam, MH 150W G12

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี (K)	ขั้ว
GM-150HAL	HAL 150W	2,400	3,000	E27
GM-70HPS	HPS 70W	6,500	2,000	E27
GM-100WS	White Son 100W	5,000	2,550	PG12-1
GM-35CDM-T	CDM-T 35W	3,300	3,000	G12
GM-70CDM-T	CDM-T 70W	6,600	3,000-4,200	G12
GM-70MH-E	MH-E 70W	5,300	3,200-4,000	E27
GM-100MH-T	MH-T 100W	9,000	4,200	G12
GM-100MH-E	MH-E 100W	9,000	3,200-4,000	E27
GM-150CDM-T	CDM-T 150W	14,000	3,000-4,200	G12
GM-150MH-E	MH-E 150W	14,250	3,200-4,000	E27