

LED Inground Uplight - IP67

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- ขอบหน้าโคมทำด้วย Stainless Steel คุณภาพดี
- กระจกบังไฟทำด้วย Polypropylene อย่างดี
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำ, IP67




Clear Glass Frosted Glass


- สามารถรับน้ำหนักได้ 2,000 Kg
- RGB: Color Changer (Input Voltage: 24VDC)
- DMX512: Control by DMX512 system



ITUL - 21



Input 230VAC



Input 24VDC


LUMITRON REF.	Lamp Type	Input Voltage
ITUL-21-9x1W-230VAC	LED 9x1W	230VAC
ITUL-21-9x1W-24VDC	LED 9x1W	24VDC
ITUL-21-RGB9x1W	LED RGB 9x1W	24VDC




25°



ITUL - 22



Input 230VAC



Input 24VDC

LUMITRON REF.	Lamp Type	Input Voltage
ITUL-22-12x1W-230VAC	LED 12x1W	230VAC
ITUL-22-12x1W-24VDC	LED 12x1W	24VDC
ITUL-22-RGB12x1W	LED RGB 12x1W	24VDC



25°

LED